



- 仕様
- 外形寸法：巾306 ×奥行421 ×高さ429
- 
- 重量：16 Kg
- 
- 回転数：350/420 rpm
- 
- 電源：単相 AC 100 V 50/60 Hz
- 
- 定格消費電力：295/320 W
- 
- モーター：コンデンサ始動形単相誘導電動機 250W 4P
- 
- 電源スイッチ：トグル式
- 
- プロテクター：手動復帰式
- 
- 定格時間：連続
- 
- 氷魂収容能力：約35個（30mm角）
- 
- 氷削能力：1.4Kg/min-50Hz  
1.7Kg/min-60Hz

本図は用済み後、必ず発行元へ返却のこと

流用機種名	数量	流用機種名	数量	記号	変更数	変更内容・理由	設変番号	年月日	担当	検図
CS-S32A	1									

表面処理	—			品名	CS-S32A 外形図			材質	—	
色調	上記				材料	—				
適用規格など	—			設計	03.2.14	三角法	尺度	(単位mm)		
標準加工アラサ (標準外/指定J/T)	普通寸法差 (±mm)	呼び寸法	J		K	L	製図	03.2.14	図番	CSS32A009-0
▽▽▽▽		0.8Z	0.5以上	3以下	0.05	0.1		検図		
▽▽▽		6.3Z	3以下	6以下	0.05	0.1	承認			
▽▽		25Z	6以下	30以下	0.1	0.2		株式会社 中部コーポレーション		
▽		100Z	30以下	120以下	0.15	0.3	0.8			
~			120以下	315以下	0.2	0.5	1.2			
		315以下	1000以下	0.3	0.8	2				
		1000以下	2000以下	0.5	1.2	3				

複写図面配布先：購買 → 発注先 製造部 品質保証部 開発部  
(必要に応じて追加・抹消)