



| | |
|------------------|--|
| 製品名称 | 全自動製氷機 JCM-55 |
| 電源 | 単相100V 50/60Hz |
| 運転電流 (製氷時) | 5.6/4.69 A (気温20℃/水温15℃ 50/60Hz) 6.08/5.19 A (気温30℃/水温25℃ 50/60Hz) |
| 運転電流 (融氷時) | 5.7/7.07 A (気温20℃/水温15℃ 50/60Hz) 6.2/8.0 A (気温30℃/水温25℃ 50/60Hz) |
| 始動電流 | 24/23 A (50/60Hz) |
| 製氷時消費電力 | 450/512 W (気温30℃/水温25℃ 50/60Hz) |
| 融氷時消費電力 | 546/792 W (気温30℃/水温25℃ 50/60Hz) |
| 製氷能力 (Kg/24h) | 約54.8/57.8kg/24h (気温20℃/水温15℃ 50/60Hz) 約43.7/49.1kg/24h (気温30℃/水温25℃ 50/60Hz) |
| 氷の形状 | キューブアイス 約29×29×32 mm |
| 製氷周期 | 約27.7/27.2 min (気温20℃/水温15℃ 50/60Hz) 約34.5/31.8 min (気温30℃/水温25℃ 50/60Hz) |
| 1回の製氷量 | 約1.05kg/45個 |
| 貯水量 | 最大貯水量 約28 Kg (自然落下時 約18kg) |
| 消費水量 | 約0.09/0.09m ³ /24h (気温20℃/水温15℃ 50/60Hz) 約0.06/0.06m ³ /24h (気温30℃/水温25℃ 50/60Hz) |
| 外形寸法 (mm) | 630×525×800 (巾×奥行×高さ) |
| 本体外装 | SUS430ステンレス鋼板 (背面亜鉛メッキ鋼板) |
| 貯氷庫内装 | ポリスチレン |
| 断熱材 | シクロペンタン |
| 製氷方式 | セル方式 噴水式 |
| 融氷方式 | ホットガス方式 |
| 給水接続 | 水道直結式、接続 R1/2 オネジ |
| 排水接続 | 排水ホース付き (L=1000) 内径φ25mm |
| 圧縮機 | 全密閉式 AE4448Y-3SR |
| 凝縮器 | フィン&チューブ型強制空冷式 フリッシャー出力 10W 羽根径φ200mm |
| キャピラリー | φ1.25×L3090mm |
| 冷媒 | R134a/280g |
| 製品重量 | 50 Kg |
| 梱包時重量 | 53 Kg |
| 梱包寸法 (mm) | 748×629×860 (巾×奥行×高さ) |
| 付属品 | スコップ 排水ホース |
| 使用条件 | 外気温 1~35℃ 水温 5~32℃ 水圧 0.05~0.78MPa 電圧変動 : 定格電圧 ±10% 以内 |

- ・仕様・外観については、改良のため予告なく変更する場合があります。
- ・設置については取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。

製品名 JCM 製氷機 55kg
型番 JCM-55

2023/8/8



株式会社ジェーシーエム

TEL 077-554-9777

FAX 077-553-3111